



Pilkington **Suncool™** Dynamic
Einfach. Dynamisch. Wartungsfrei.



Pilkington **Suncool™** Dynamic – Technische Daten

Produkt	Form	Lichtdurchlässigkeit, T _L (%)	Gesamtenergiedurchlässigkeit, g (%)
Pilkington Suncool™ Dynamic Einzelscheibe (Verbundsicherheitsglas)	klar	62	67
	getönt	10	44
Pilkington Suncool™ Dynamic zweifach Isolierglas – U _g Wert 1,1	klar	56	46
	getönt	9	21
Pilkington Suncool™ Dynamic zweifach Isolierglas – U _g Wert 1,0	klar	48	34
	getönt	8	14
Pilkington Suncool™ Dynamic dreifach Isolierglas – U _g Wert 0,7	klar	51	39
	getönt	9	16

Die Daten beziehen sich auf europäische Normen, insbesondere auf DIN EN 410 und DIN EN 673.

Pilkington **Suncool™** Dynamic ist die clevere und einfache Lösung für Ihren dynamischen Sonnenschutz. Pilkington **Suncool™** Dynamic ist ein thermochromes Verbundsicherheitsglas, welches sich abhängig von der Jahreszeit den wechselnden Sonnenverhältnissen anpasst. Im Vergleich

zu anderen dynamischen Glastechnologien müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen andauernd die Tönungsintensität oder Schattierung in verschiedenen Räumen zu justieren – Pilkington **Suncool™** Dynamic übernimmt das für Sie!



Trotz der dynamischen Tönung, die Pilkington **Suncool™** Dynamic bietet, stellt das Glas dennoch sicher, dass Sie einen klaren, verzerrungsfreien Blick aus dem Gebäude, zum Beispiel in den Gartenbereich, genießen können. Auch für Gewerbetreibende ist Pilkington **Suncool™** Dynamic eine optimale Lösung. Ihre Produktausstellung wird auch abends optimal dargestellt, denn Pilkington **Suncool™** Dynamic tönt ausschließlich bei direkter Sonneneinstrahlung ab.

Sie haben weitere Fragen zu Pilkington **Suncool™** Dynamic? Senden Sie uns eine E-Mail an shop@nsg.com.

Die Unternehmen der NSG Group haften nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung sowie ggf. daraus entstehende Schäden. Pilkington ist eine Marke der NSG Group.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass Produkte gemäß den jeweils relevanten harmonisierten europäischen Normen gefertigt wurden. Das CE-Kennzeichen für jedes Produkt, inklusive technischer Daten, ist im Internet unter www.pilkington.com/CE hinterlegt.



Pilkington Deutschland AG

Hegestraße 45966 Gladbeck

Info Line +49 (0)2043 405 5662 Telefax +49 (0)2043 405 56 66

E-Mail: marketing.basisglas@nsg.com

www.pilkington.de